© 2020 Barrier SRL

Performanțele aRX A++

Barrier aRX este o fereastră premium, configurată să înfrunte intemperiile cele mai dure, oferind siguranță, izolare și economie de energie. Caracteristicile o recomandă:

Coeficient de izolare termică - profil	până la 1.3 W / m^2k
Coeficient de izolare termică - sticlă	până la 0.6 W / m^2k
Grosimi disponibile ale pachetului de sticlă	24 mm si 42 mm
Protecție fonică	până la 40 db
Protecție antiefracție	până la clasa RC2
Adâncime profil	70 mm, cu 2 garnituri de etanșare
Lățime vizibilă profil	115 mm
Număr de camere constructive	5
Garnituri	2 rânduri
Feronerie	Roto, cu balamale vizibile sau ascunse

BARRIER®

Fereastra Barrier aRX A++®

Pentru cei care doresc mai mult...

Barrier SRL
str. Poligonului 99
Bacău 600293, România
tel/fax: +4 0234 512 160

Barrier Romania

www.barrier.ro

Design funcțional

Pentru ca te interesează aspectul estetic al proiectului tău am creat Barrier aRX A++ cu o volumetrie armonioasă și design funcțional pentru orice tip de construcție.

Izolare fonică

Echipate cu sticla de inalta calitate si profil cu proprietati excelente de izolatie fonica, ofera avantaje in ceea ce priveste eliminarea zgomotelor din exteriorul locuintei.

Preț imbatabil

Calitatea la preț scăzut pare un clișeu. Dar uneori chiar se întâmplă! Ferestrele aRX A++ oferă calitate premium la un preț imbatabil. Cere ofertă personalizată!

Izolare termică

Ferestrele sunt echipate în standard cu geam termoizolant SuperLowE (emisivitate super redusă), cu distanțieri calzi (tehnologia warm edge), cu două sau trei foi de sticlă.

Durată lungă de exploatare

Profilul de 70 mm are încorporat armatură din oțel rectangular ranforsat perimetral. Feroneria folosită este configurată pentru funcționare optimă și constantă.

Economii de energie

Barrier aRX A++ reduce considerabil consumul de energie pe toată durata anului prin reducerea costurilor de răcire, încalzire și iluminare. Gândește echilibrat!

Calități remarcabile

Rame: cu înalțime vizibilă de 70 mm, 65 mm și 55 mm cu aripă de renovare de 40 mm sau 65 mm;
Armături: de 1.5 mm și 2 mm;
Cercevele: Z77(57 mm), Z105(85 mm) și T105(85 mm) , Z120(100 mm) si T120(100 mm)cu armături de 1.5 mm și 2 mm;
Montant: 84 mm și 104 mm;
Montant orb: 64 mm;
Garnituri: gri coextrudate la profilele albe și bicolor pe corp alb, negre la profilele color pe corp maro sau gri;
Baghete pentru geam termoizolant: 24 mm și 40 mm;
Profile de îmbinare: unghi 90 grade, unghi variabil, profil "H", profil întărire cu capac și profil rigidizare - dilatare
Adaos toc: extensie ramă 15 mm, 35 mm, 60 mm, 100 mm și solbank;
Culori disponibile: alb, anteak, cremeweiss, grau, weiss - foliat pe corp alb cu garnituri gri, basaltgrau, gri antracit - foliat pe corp gri cu garnituri negre, black VLF, braun genarbt, mooreiche, nuc, stejar inchis pe corp maro cu garnituri negre, bicolor pe corp alb cu garnituri gri;
Drenaje: pe partea frontală a tocului sau în partea de jos(pentru ferestrele cu solbanc);
Prag aluminiu: universal 20 mm;
Feronerie: Roto, cu balamale vizibile sau ascunse.